















| 600x400 | LED | GO |  | LED | GO  |
|---------|-----|----|--|-----|-----|
|         | ●   | ●  | <b>Kit primera instalación con ducha manual</b><br><b>Obligatorio</b> para la correcta instalación de un solo horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml Compatible con: *-DR/ *-MTD<br><b>XHC027</b>    |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Kit primera instalación</b><br><b>Obligatorio</b> para la correcta instalación de un solo horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml Compatible con: *-DR/ *-MTD<br><b>XUC013</b>                     |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Kit superposición hornos + SPRAY&amp;Rinse</b><br><b>Obligatorio</b> para la correcta instalación de un solo horno. Compatible con columnas de hornos con XEFT-04EU-* (inferior).<br><b>XWKQT-04EF-E-SR</b> |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Kit superposición hornos + SPRAY&amp;Rinse</b><br><b>Obligatorio</b> para la correcta superposición de dos hornos eléctricos; para la superposición de un horno + XEKDT-01EU-S.<br><b>XWKQT-00EF-E-SR</b>   |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Condensador de vapor</b><br>Puede conectarse a un solo horno. Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm Potencia eléctrica 0.008 kW<br><b>XEKCT-HCEH-M</b>   |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Armario intermedio sin puertas</b><br>Para almacenar las bandejas con seguridad. Capacidad 4 600x400. Dist. entre bandejas 70mm Dimensiones - a x p x a 800 x 773 x 400 mm<br><b>XEKIT-04EU</b>             |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Ruedas con freno</b><br>Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con Stand, LIEVOX<br><b>XUC012</b>  |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Reductor flujo de aire</b><br>Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador. Compatible con X*FT-04EU-* /X*FT-03EU-*<br><b>XUC156</b>  |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Alarma potenciada</b><br>Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.<br><b>XECO15</b>  |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Stand alto</b><br>Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 782 x 675 x 738 mm Distancia entre bandejas 60 mm<br><b>XEKRT-08EU-H</b>  |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Stand medio</b><br>Capacidad 6 600x400 Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 559 mm Distancia entre bandejas 60 mm<br><b>XEKRT-06EU-M</b>   |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Stand bajo</b><br>Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 355 mm<br><b>XWKRT-00EF-L</b>  |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Stand para colocación en el suelo</b><br><b>Obligatorio</b> para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 150 mm<br><b>XWKRT-00EF-F</b>                                     |     | ● ○ |
|         | ●   | ●  | <b>Patas para horno</b><br>Patas para la colocación del horno sobre una mesa.<br><b>XUC035</b>   |     | ● ○ |
|         | ●   | ○  | <b>Patas regulables</b><br>Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.<br><b>XUC045</b>   |     | ● ○ |
|         | ●   | ○  |  |     | ● ○ |

● Compatible ○ No compatible

460x330

|  | LED | GO                |
|--|-----|-------------------|
|  <b>Kit superposición hornos</b><br>Obligatorio para la correcta instalación de dos hornos eléctricos.  | ●   | ●                 |
| <b>XWKQT-00HS-E-SR</b>   |     | <b>293,00 €</b>   |
|  <b>LIEVOX</b><br>Fermentadora controlada desde el panel del horno. Capacidad 8 460x330. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 600 x 711 x 750 mm                            | ●   | ○                 |
| <b>XEKPT-08HS-C</b>  |     | <b>1.060,00 €</b> |
|  <b>LIEVOX</b><br>Fermentadora con generador de vapor. Capacidad 8 460x330. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 750 mm   | ●   | ○                 |
| <b>XEKPT-08HS-B</b>  |     | <b>1.710,00 €</b> |
|  <b>Campana Ventless</b><br>Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros autom. Dimensiones - a x p x a 600 x 276 mm       | ●   | ○                 |
| <b>XEKHT-HCHS</b>  |     | <b>1.240,00 €</b> |
|  <b>Condensador de vapor</b><br>Puede conectarse a un solo horno. Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm<br>Potencia eléctrica 0.008 kW   | ●   | ●                 |
| <b>XEKCT-HCEH-M</b>  |     | <b>605,00 €</b>   |
|  <b>Campana integrada</b><br>Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas. Dimensiones - a x p x a 600 x 697 x 100 mm. Compatible con X*FT-04HS-*                   | ●   | ○                 |
| <b>XWKHT-BCHS</b>  |     | <b>560,00 €</b>   |
|  <b>Campana Waterless</b><br>Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua. Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 232 mm. Diámetro chimenea 30 mm. | ●   | ○                 |
| <b>XEKHT-ACHS</b>  |     | <b>1.160,00 €</b> |
|  <b>Stand alto</b><br>Capacidad 8 460x330<br>Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm<br>Distancia entre bandejas 60 mm   | ●   | ●                 |
| <b>XWKRT-08HS-H</b>  |     | <b>510,00 €</b>   |
|  <b>Stand medio</b><br>Capacidad 6 460x330<br>Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm<br>Distancia entre bandejas 60 mm  | ●   | ●                 |
| <b>XWKRT-06HS-M</b>  |     | <b>485,00 €</b>   |
|  <b>Stand para colocación en el suelo</b><br>Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm                                       | ●   | ●                 |
| <b>XWKRT-00HS-F</b>  |     | <b>202,00 €</b>   |
|  <b>Patas para horno</b><br>Patas para la colocación del horno sobre una mesa.  | ●   | ●                 |
| <b>XUC025</b>  |     | <b>136,00 €</b>   |
|  <b>Ruedas con freno</b><br>Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con Stand, LIEVOX  | ●   | ●                 |
| <b>XUC012</b>  |     | <b>268,00 €</b>   |
|  <b>Patas regulables</b><br>Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.  | ●   | ○                 |
| <b>XUC045</b>  |     | <b>136,00 €</b>   |
|  <b>Alarma potenciada</b><br>Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.   | ●   | ●                 |
| <b>XEC015</b>  |     | <b>86,00 €</b>    |

|   | LED | GO              |
|---|-----|-----------------|
|  <b>Reductor flujo de aire</b><br>Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador. Compatible con X*FT-04EU-*/X*FT-03EU-*   | ●   | ○               |
| <b>XUC156</b>   |     | <b>28,00 €</b>  |
|  <b>Bomba alimentación agua</b><br>Permite utilizar humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. Para columna necesaria bomba para cada horno y/o LIEVOX.   | ●   | ○               |
| <b>XHC016</b>   |     | <b>138,00 €</b> |
|  <b>Tanque agua</b><br>Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.                                     | ●   | ○               |
| <b>XHC020</b>   |     | <b>244,00 €</b> |
|  <b>Tanque agua</b><br>Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.                                     | ●   | ○               |
| <b>XHC022</b>   |     | <b>170,00 €</b> |
|  <b>Tanque agua</b><br>Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. Necesaria compra de XUC012 o XUC045 | ●   | ○               |
| <b>XHC024</b>   |     | <b>254,00 €</b> |
|  <b>Tanque agua</b><br>6 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.  | ●   | ○               |
| <b>XHC026</b>   |     | <b>138,00 €</b> |
|  <b>BAKERY.PURE</b><br>Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Hasta 1.000 litros de agua. Compatible con X*FT-04*.* / X*FT-03*.*   | ●   | ○               |
| <b>XHC010</b>   |     | <b>128,00 €</b> |
|  <b>SPRAY&amp;Rinse</b><br>Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. 1 caja = 12 botellas 750 ml.   | ●   | ●               |
| <b>DB1044</b>   |     | 111 €           |
| 6 cajas (precio/caja)   |     | 107 €           |
| 30 cajas (precio/caja)  |     | 103 €           |
|  <b>Conexión Wi-Fi</b><br>Obligatorio Para la activación de la garantía LONG.Life4. Permite la conexión a la red Internet sin cable.   | ●   | ○               |
| <b>XEC012</b>   |     | <b>525,00 €</b> |
| Permite la conexión a la red Internet vía cable.  |     |                 |
| <b>XEC011B</b>  |     | <b>405,00 €</b> |

● Compatible ○ No compatible