



## REFRIGERACIÓN CON CONTROL DE HUMEDAD

### MODELO L3

#### Equipos especializados para la conservación de masas de pastelería y panificación.

Puede funcionar en modo estático o ventilado, y tiene interiores diseñados para contener bandejas Euronorm - 600x400mm. Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, según norma ISO 23953. Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.

Esquinas y bordes redondeadas para ayudar al usuario a lograr condiciones de higiene óptimas para la conservación de alimentos.

Buen aislamiento gracias al aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40Kg/m<sup>3</sup>. Así como el cierre automático de la puerta y las juntas magnéticas garantizan un bajo consumo de energía.



**L3 - 3 PUERTAS**



Juntas magnéticas de fácil cambio



Posibilidad de bandejas EN 600x400



Esquinas redondeadas mejor higiene y limpieza

|                             | 2 PUERTAS            | 3 PUERTAS            | 4 PUERTAS            |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DIMENSIONES (LXPXH)         | 1.470 x 720 x 850 mm | 1.980 x 720 x 850 mm | 2.490 x 720 x 850 mm |
| PAR DE GUÍAS/PUERTA         | 7                    | 7                    | 7                    |
| TEMPERATURA TRABAJO         | 0+8                  | 0+8                  | 0+8                  |
| CAPACIDAD (ISO 23953-1)     | 320 l.               | 490 l.               | 670 l.               |
| TENSIÓN/FRECUENCIA          | 220-240 V / 50Hz     | 220-240 V / 50Hz     | 220-240 V / 50Hz     |
| POT. ABSORBIDA              | 177 W - 0,9 A        | 246 W - 1,3 A        | 376 W - 1,9 A        |
| POT. FRIGORÍFICA (-10+45°C) | 357 W                | 477 W                | 714 W                |
| DESESCARCHE                 | Automático           | Automático           | Automático           |
| CONDENSACIÓN                | Ventilada            | Ventilada            | Ventilada            |
| EVAPORACIÓN                 | Estático / Ventilado | Estático / Ventilado | Estático / Ventilado |
| GAS REFRIGERANTE            | R290/3 - 75 g        | R290 / 90 g          | R290 / 100 g         |
| CONSUMO ENERGÉTICO          | 2,2 Kw/24h           | 2,11 Kw/24h          | 2,55 Kw/24h          |