



REFRIGERACIÓN CON CONTROL DE HUMEDAD

MODELO M3

Especialmente diseñado para conservación de panadería y pastelería, con espacio interior adaptado para bandejas EN 400x600mm. Puede funcionar en modo estático o ventilado. Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, según norma ISO 23953.

Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40Kg/m³.

Cierre automático de la puerta, auto-sostenible a 90° y juntas magnéticas de fácil sustitución.

Dotado de un evaporador con gran área de permuta. Funciona preferentemente en régimen estático, garantizando elevados niveles de humedad relativa.



M3 - 2 PUERTAS

2070
1440
850



Illuminación superior



Grosor aislamiento 75 mm



Posibilidad bandejas EN 600x400



Cierre automático

	1 PUERTAS	2 PUERTAS
DIMENSIONES (LXPXH)	720 x 850 x 2.070 mm	1.440 x 850 x 2.070 mm
PAR DE GUÍAS/PUERTA	16	16
TEMPERATURA TRABAJO	0+8	0+8
CAPACIDAD (ISO 23953-1)	500 l.	1140
TENSIÓN/FRECUENCIA	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
POT. ABSORBIDA	246 W / 1,3 A	434 W / 2,1 A
POT. FRIGORÍFICA (-10+45°C)	477 W	714 W
DESESCARCHE	Automático	Automático
CONDENSACIÓN	Ventilada	Ventilada
EVAPORACIÓN	Estático / Ventilado	Estático / Ventilado
GAS REFRIGERANTE	R290/3 - 90 g	R290/3 - 135 g
CONSUMO ENERGÉTICO	2,16 Kw/24h	5,1 Kw/24h