



## MAQUINARIA AUXILIAR

### PELADOR DE PATATAS - PLP 18

- Maquinaria para uso profesional.
- Estructura íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
- Motor asíncrono ventilado de producción nacional.
- Paredes abrasivas fácilmente reemplazables sin el uso de herramientas.
- Electroválvula electrónica para entrada de agua.
- Micro en tapa y puerta.
- Tapa de plástico transparente irrompible.
- Cajón del filtro de escape de serie (excepto modelo PLP5).
- Controles digitales visibles y prácticos.
- Aparatos eléctricos externos protegidos por una caja de plástico aislada.
- Temporizador digital multifunción.
- Pulsador manual para descarga del producto.
- Colector de descarga de suelo o pared.
- Transmisión por correa.



PLP 18 KG

**CE** Fabricación  
100% europea



Tapa de plástico, máxima visibilidad.



Producto pelado.

	PLP 18 KG
<b>Dimensiones ext. (LxPxH)</b>	530 x 660 x 950 mm
<b>Tensión</b>	230V / 50 Hz
<b>Potencia</b>	0,90 Kw - 1,20 Hp
<b>Carga máx./ Produc.hora</b>	18 kg / 500 Kg
<b>Descarga inferior</b>	40 Ø mm
<b>Descarga lateral</b>	50 Ø mm
<b>Tiempo ciclo limpieza</b>	120-150 seg.
<b>Revoluciones pelador</b>	320 rpm