



MAQUINARIA AUXILIAR

PELADOR DE PATATAS - PLP 5

- Maquinaria para uso profesional.
- Estructura íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
- Motor asíncrono ventilado de producción nacional.
- Paredes abrasivas fácilmente reemplazables sin el uso de herramientas.
- Electroválvula electrónica para entrada de agua.
- Micro en tapa y puerta.
- Tapa de plástico transparente irrompible.
- Controles digitales visibles y prácticos.
- Aparatos eléctricos externos protegidos por una caja de plástico aislada.
- Temporizador digital multifunción.
- Pulsador manual para descarga del producto.
- Colector de descarga de suelo o pared.
- Transmisión por correa.



PLP 5 KG

CE Fabricación
100% europea



Tapa de plástico, máxima visibilidad.



Producto pelado.

	PLP 5 KG
Dimensiones ext. (LxPxH)	530 x 520 x 520 mm
Tensión	230V / 50 Hz
Potencia	0,37 Kw - 0,50 Hp
Carga máx./ Produc.hora	5 kg / 150 Kg
Descarga inferior	-
Descarga lateral	50 Ø mm
Tiempo ciclo limpieza	60-90 seg.
Revoluciones pelador	270 rpm