



ABATIDOR DE TEMPERATURA

SERIE ABAT 20 CARRO

FUNCIONALIDAD, SENCILLEZ Y POTENCIA

Equipados con una electrónica intuitiva, ofrece todas las funciones principales de los abatidores y congeladores rápidos, manteniendo un manejo sencillo y eficiente.

- Panel de control sencillo e intuitivo.
- Aislamiento de 70 mm.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad.
- Evaporadores con tratamiento de cataforesis.
- Sonda de núcleo incluida.
- Refrigeración por aire.
- Condensadores de alta eficiencia.
- Circulación de aire con flujo de aire indirecto.
- Componentes aprobados para materiales en contacto con alimentos.
- Compartimentos técnicos que se pueden abrir fácilmente para su limpieza.
- Puerta de cierre automático.
- Puerta reversible.
- Patas ajustables.
- Unidad condensadora incorporada.



2450
1333
890

ABAT 20 CARRO

FUNCIONES

- Abatimiento +3 °C con sonda tipo aguja o por tiempo.
- Congelación -18 °C con sonda tipo aguja o por tiempo.
- Ciclo continuo.
- Ciclo especial de descongelación.
- Preenfriamiento.
- Alarmas HACCP.
- Reloj en tiempo real (debe configurarse).



Heladería



Panadería



Pastelería



Catering

DISPLAY

Equipados con un panel de control sencillo e intuitivo, que permite tener a disposición las principales funciones de los abatidores de temperatura.



	ABAT-20 CARRO
Dimensiones ext. (LxPxH)	890 x 1.333 x 2.450 mm
Dimensiones int. (LxPxH)	750 x 878 x 1.900 mm
Capacidad	1 -20GN 1/1 -GN2/1 · EN 600x400-EN600x800
Capacidad enfriamiento	(-10°C/+45°C) 7770 W - (-40°C/+45°C) 1700 W
Alimentación	380-420/3N/50-60Hz
Potencia absorbida	4.8 kW / 12 A
Temp. funcionamiento	-40°C / +10°C
Abatimiento (+90°C,+3°C) en 90'	100 Kg
Congelación (+90°C,-18°C) en 240'	70 Kg
Refrigerante	R290 (GWP 3)



ABATIDOR DE TEMPERATURA

SERIE ABAT 20 CARRO

OPCIONES

- Parrillas.
- Carro para 20 bandejas.
- Kit de instalación 10m.
- Voltaje diferente.
- Refrigeración por agua.
- Disposición para 25 bandejas.
- Rampa alternativa para carros de más de 150 Kg.
- Unidad condensadora remota.
- Unidad remota silenciada cubierta.
- Puerta invertida (bisagra a la izquierda)

MEDIDAS

