



ABATIDOR DE TEMPERATURA

SERIE ABAT 20 DIST

FUNCIONALIDAD, SENCILLEZ Y POTENCIA

Equipados con una electrónica intuitiva, ofrece todas las funciones principales de los abatidores y congeladores rápidos, manteniendo un manejo sencillo y eficiente.

- Panel de control sencillo e intuitivo.
- Aislamiento de 100 mm.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad.
- Evaporadores con tratamiento de cataforesis.
- Sonda de núcleo incluida.
- Refrigeración por aire.
- Condensadores de alta eficiencia.
- Circulación de aire con flujo de aire indirecto.
- Componentes aprobados para materiales en contacto con alimentos.
- Compartimentos técnicos que se pueden abrir fácilmente para su limpieza.
- Bisagra de la puerta a la derecha.
- Unidad condensadora remota.



ABAT 20-DIST

FUNCIONES

- Abatimiento +3 °C con sonda tipo aguja o por tiempo.
- Congelación -18 °C con sonda tipo aguja o por tiempo.
- Ciclo continuo.
- Ciclo especial de descongelación.
- Preenfriamiento.
- Alarmas HACCP.
- Reloj en tiempo real (debe configurarse).



DISPLAY

Equipados con un panel de control sencillo e intuitivo, que permite tener a disposición las principales funciones de los abatidores de temperatura.



	ABAT-20 DIST
Dimensiones ext. (LxPxH)	1.000 x 1.266 x 2.220 mm
Dimensiones int. (LxPxH)	450 x 724 x 1.900 mm
Capacidad	1 -20GN 1/1 · EN 600x400
Capacidad enfriamiento	(-10°C/+45°C) 7770 W - (-40°C/+45°C) 1700 W
Alimentación	220-240/1N/50-60Hz
Potencia absorbida	0,47 kW / 2,54 A
Temp. funcionamiento	-40°C / +10°C
Abatimiento (+90°C,+3°C) en 90'	100 Kg
Congelación (+90°C,-18°C) en 240'	70 Kg
Refrigerante	R452a (PCA 2141)



ABATIDOR DE TEMPERATURA

SERIE ABAT 20 DIST

OPCIONES

- Parrillas.
- Carro para 20 bandejas.
- Kit de instalación 10m.
- Voltaje diferente.
- Refrigeración por agua.
- Unidad remota silenciada cubierta.

MEDIDAS

