



ABATIDOR DE TEMPERATURA

SERIE 20 ROLLOUT

ALTO RENDIMIENTO

Este abatidor/congelador rápido son máquinas multifunción de gama alta, diseñada para satisfacer cualquier necesidad del cliente.

Gracias a su rapidez, prolonga la vida de los alimentos y garantiza la máxima salubridad y seguridad.

- Controlador con pantalla táctil "full touch" de 7".
- Aislamiento de 70 mm.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad.
- Evaporadores con tratamiento de cataforesis.
- Sonda de núcleo calentada incluida.
- Refrigeración por aire.
- Condensadores de alta eficiencia.
- Circulación de aire con flujo de aire indirecto.
- Los componentes están aprobados para materiales en contacto con alimentos.
- Compartimentos técnicos que se pueden abrir fácilmente para su limpieza.
- Puerta de cierre automático.
- Carga y descarga de datos a través de USB.
- Bisagras de puerta a la derecha.
- Patas ajustables.
- Mango ergonómico.
- Adaptado para carro 20 GN 1/1, Rational, Convotherm y Giorik. (consultar)



ABATIDOR 20 ROLLOUT

FUNCIONES

- Abatimiento +3 °C con sonda tipo aguja o por tiempo.
- Congelación -18 °C con sonda tipo aguja o por tiempo.
- Ciclo continuo.
- Ciclos personalizados.
- Ciclo especial de higienización de pescado.
- Ciclo especial de descongelación.
- Ciclo especial de desescarche.
- Ciclo especial de endurecimiento de helado.
- Ciclo especial de secado.
- Ciclo especial de calentamiento de la sonda.
- Recetario.
- Preenfriamiento.
- Función de cocción a baja temperatura.
- Carga y descarga de datos por puerto USB.



Catering

	ABATIDOR 20 ROLLOUT
Dimensiones ext. (LxPxH)	945 x 1.075 x 2.240 mm
Dimensiones int. (LxPxH)	607 x 818 x 1.621 mm
Capacidad	1 carro portabandejas 20 GN 1/1 *
Capacidad enfriamiento	(-10°C/+45°C) 5277W (-40°C/+45°C) 1140W
Alimentación	380-420/3N/50-60Hz
Potencia absorbida	3,5 kW / 9 A
Temp. funcionamiento	-40°C / +85°C
Abatimiento (+90°C,+3°C) en 90'	75 Kg
Congelación (+90°C,-18°C) en 240'	45 Kg
Refrigerante	R290 (GWP 3)
P.V.P.	21.700 €

* Adaptado para carro: 20 GN 1/1 Rational, Convotherm y Giorik



DISPLAY TÁCTIL

Amplio panel de control de 7", además de las clásicas funciones de enfriamiento rápido, ofrece control de intensidad de ventilación, parámetros personalizables, descarga y cara de datos a través de la interfaz USB y resto de funciones especiales.



ABATIDOR DE TEMPERATURA

SERIE 20 ROLLOUT

OPCIONES

- Función de cocción a baja temperatura.
- Ciclo automático de fermentación retardada.
- Parrillas.
- Módulo WIFI.
- Voltaje diferente.
- Refrigeración por agua.
- Sonda desmontable (como alternativa a la sonda de serie).
- Sonda multipunto (como alternativa a la sonda de serie).
- Kit de 3 sondas de núcleo sin calentar (como alternativa a la sonda de serie).
- Unidad condensadora remota.
- Unidad remota silenciada cubierta.
- Puerta invertida (bisagra a la izquierda).

MEDIDAS

