



FABRICADORES DE HIELO - GRANULAR

MODELOS BERRIES (CON/SIN DEPÓSITO)

La gama de fabricantes de hielo granular con producción de hasta 1.000 Kg/día. El hielo granular se crea por un evaporador cilíndrico vertical, equipado con un sinfín, que raspa de la superficie interior el hielo y lo lleva a la salida de la máquina, donde encuentra el sistema rompehielos. El sistema garantiza hielo uniforme con una cantidad mínima de agua.

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Condensación por aire o agua.
- Ciclo de desinfección.
- Tecla de control capacitiva.
- Alarmas acústicas y luminosas.
- Informes de alarma APPCC. Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP.
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente.
- Producción de hielo programable.
- Análisis predictivo de fallos.
- Informe sobre el rendimiento de los equipos.
- Filtro de aire extraíble y lavable.
- Toma de aire frontal y escape.
- Interior fácilmente inspeccionable.
- Stand-by y reset.
- GAS R290.



APP YOUR ICE



B-200

995
700
650



B-305

535
570
545

ACCESORIOS - OPCIONAL

- Ciclo desinfección programable con ozono.
- Kit bomba de desagüe.
- Kit de limpieza.
- Kit patas 100 mm.



HIELO GRANULAR

Muy versátil y muy fácil de manipular, almacenar y pesar. Hielo es muy húmedo con un contenido de agua de aprox. 25%-15%.

	PRODUCCIÓN (Kg/Día) 10°	DEPÓSITO (Kg)	POTENCIA ABS. (W)	VOLTAJE (Hz)	CONSUMO AGUA (L/H)	MEDIDAS (L x P x H)
B 95C AGUA-AIRE	84 - 90	Sí - 18	360 - 410	220-240/1/50Hz	36 - 2,5	500 x 597 x 694 mm
B 125 AGUA-AIRE	118 - 130	No	500 - 610	220-240/1/50Hz	40 - 3,8	570 x 545 x 535 mm
B 130C AGUA-AIRE	118 - 130	Sí - 18	500 - 570	220-240/1/50Hz	40 - 4	500 x 597 x 694 mm
B 160C AGUA-AIRE	168 - 165	Sí - 50	580 - 610	220-240/1/50Hz	59,5 - 5,4	700 x 650 x 995 mm
B 165 AGUA-AIRE	177 - 165	No	580 - 660	220-240/1/50Hz	55,8 - 5,4	570 x 545 x 535 mm
B 200C AGUA-AIRE	195 - 210	Sí - 50	600 - 720	220-240/1/50Hz	53 - 6,5	700 x 650 x 995 mm
B 205 AGUA-AIRE	195 - 210	No	600 - 690	220-240/1/50Hz	58 - 6,5	570 x 545 x 535 mm
B 305 S AGUA-AIRE	240 - 272	No	880 - 950	220-240/1/50Hz	63,7 - 8,4	570 x 545 x 535 mm
B 405 AGUA-AIRE	410 - 400	No	1300 - 1400	220-240/1/50Hz	65,6 - 13,1	668 x 668 x 709 mm
B 505 AGUA-AIRE	429 - 470	No	1300 - 1600 1500 - 1650	220-240/1/50Hz 400/3/50 Hz	110 - 15,6 104,3 - 15,8	668 x 668 x 709 mm