



MAQUINARIA AUXILIAR

LIMPIADORA DE MEJILLONES

Con placa exclusiva para procesamiento patentado de mejillón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura en INOX AISI 304.

Paredes abrasivas fácilmente reemplazables sin el uso de herramientas.

Motor asíncrono ventilado de producción nacional.

Soporte INOX y cajón con filtro anti-espuma para desagüe (EXCEPTO LMP 5KG).

Botón manual para la descarga del producto.

Colector de drenaje de piso o pared.

Transmisión por correa.

Controles digitales visibles y prácticos.

Temporizador digital multifunción.

Electroválvula para entrada de agua.

Cubitera de plástico transparente irrompible.



LPM 10 KG - 18 KG



LPM 5 KG

	LPM - 5 Kg	LPM - 10 Kg	LPM - 18 Kg
DIMENSIONES (LXPXH)	530 x 520 x 700 mm	530 x 660 x 850 mm	530 x 660 x 950 mm
TENSIÓN	230-140 rpm	230-180 rpm	230-180 rpm
POTENCIA	0,50 HP	0,50 HP	0,90 HP
CARGA MÁX./HORA	5Kg - 75 Kg/h	10Kg - 150 Kg/h	18Kg - 250 Kg/h
TIEMPO CICLO (SEG)	90-120	120-150	150-180
DESCARGA LATERAL/INTER	Ø50/Ø40 mm	Ø50 mm	Ø50/Ø40 mm

BAJO PEDIDO

BAJO PEDIDO