



## MINI-CÁMARA FRIGORÍFICA MULTIUSOS 40 MM

### MC-2000/3

Armario compuesto por paneles modulares, aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC.

Acabado en chapa prelacada.

Puerta reversible con tirador antideslizante.

Suelo en acero inoxidable y patas regulables.

Estantes en tubo de acero inoxidable.

Burlete magnético.



Rejillas móviles



Paneles modulares



MC-2000-3

2000  
935  
995

	MC-2000/3
DIMENSIONES EXTERIORES (LXPXH)	935 x 995 x 2000 mm
DIMENSIONES INTERIORES (LXPXH)	855 x 915 x 1912 mm
DIMENSIONES GRUPO (LXPXH)	935 x 995 x 2380 mm
CAPACIDAD	1.413 L
ESTANTES ACERO INOX.	3
GANCHOS DE COLGAR ACERO	-

Carrozado en chapa prelacada.

Panel de control con dispositivo electrónico.

Evaporación automática del agua.

Descongelación automática.

**GRUPO  
REFRIGERADOR  
MONOBLOCK  
INCLUIDO**

CARACTERÍSTICAS MONOBLOCK	
DIMENSIONES (LXPXH)	675 x 500 x 380 mm
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	+2/+8 °C
GAS REFRIGERANTE	R134a/250g
POTENCIA ELÉCTRICA	510 W - 50 A
POTENCIA FRIGORÍFICA	343 W (-10/+32 °C)
CLASE CLIMÁTICA	4

