



## MAQUINARIA AUXILIAR

### PELADORA DE PATATAS

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura en INOX AISI 304

Paredes abrasivas fácilmente reemplazables sin el uso de herramientas

Motor asíncrono ventilado de producción nacional

Soporte INOX y cajón con filtro anti-espuma para desagüe (EXCEPTO LMP 5KG).

Botón manual para la descarga del producto.

Colector de drenaje de piso o pared (EXCEPTO LMP 5KG).

Transmisión por correa.

Controles digitales visibles y prácticos.

Temporizador digital multifunción.

Electroválvula para entrada de agua.

Cubitera de plástico transparente irrompible.



PLP 10 KG - 18 KG



PLP 5 KG

	PLP - 5 Kg	PLP - 10 Kg	PLP - 18 Kg
DIMENSIONES (LXPXH)	530 x 520 x 520 mm	530 x 660 x 850 mm	530 x 660 x 950 mm
TENSIÓN	230-270 rpm	230-320 rpm	230-320 rpm
POTENCIA	0,50 HP	0,75 HP	1,20 HP
CARGA MÁX/HORA	5Kg - 150 Kg/h	10Kg - 300 Kg/h	18Kg - 300 Kg/h
TIEMPO CICLO (SEG)	90	90-120	120-150
DESCARGA LATERAL/INTER	Ø50 mm	Ø50/ Ø40 mm	Ø50/Ø40 mm