

Características técnicas

- Estructura en INOX AISI 304
- Paredes abrasivas fácilmente reemplazables sin el uso de herramientas
- Motor asíncrono ventilado de producción nacional
- Soporte INOX y cajón con filtro anti-espuma para desagüe (EXCEPTO PLP 5Kg)
- Botón **manual** para la descarga del producto
- Colector de drenaje de piso o pared (EXCEPTO PLP 5Kg)
- Transmisión por **correa**
- Controles digitales visibles y prácticos
- Temporizador digital multifunción
- Electroválvula electrónica para entrada de agua
- Cubitera de plástico transparente irrompible



PLP - 10Kg
PLP - 18Kg



PLP - 15Kg

| Modelos | PLP - 5Kg | PLP - 10Kg | PLP - 18Kg |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Tensión - Velocidad | 230 - 270 rpm | 230 - 320 rpm | 230 - 320 rpm |
| Potencia | 0.5 HP | 0.75 HP | 1.20 HP |
| Medidas (mm) | 530x520x520 | 530x660x850 | 530x660x950 |
| Carga máx./Producción horaria | 5 Kg - 150 Kg/h | 10 Kg - 300 Kg/h | 18 Kg - 300 Kg/h |
| Tiempo ciclo (seg) | 90 | 90 - 120 | 120-150 |
| Descarga lateral/Interior | ø50 mm | ø50 / ø40 mm | ø50 / ø40 mm |
| PRECIO | 1.725€ | 2.195€ | 2.325€ |

