



## MAQUINARIA AUXILIAR

### RALLADORAS Y PICADORAS CARNE

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### TS - 12 / TS - 22

Fabricada en aleación de aluminio pulido fundido a presión.

Engranajes helicoidales de acero templado en baño de aceite

Motor asíncrono de producción nacional con protección térmica

Conjunto picador y sinfin en hierro fundido.

Tolva y bandeja de recolección en acero.

Mortero de ABS.



**TS-12**



**TS-22**

	TS - 12	TS - 22
DIMENSIONES (LXPXH)	220 x 370 x 440 mm	240 x 440 x 510 mm
TENSIÓN	230V -1HP	230V - 1,5 HP
PICADORA	150-200 Kg/h	300 Kg/h
SALIDA PICADORA	Ø 70 mm	Ø 82 mm
PLACA SUMINISTRADA	Ø 6 mm	Ø 6 mm

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### TGI - 12

Estructura en chapa de acero INOX 304.

Sistema de reducción con engranajes helicoidales en baño de aceite.

Motor asíncrono de producción nacional con protección térmica.

Conjunto picador y sinfin en hierro fundido.

Matrices autofilables en INOX.

Tolva y bandeja de recolección en acero.

Micro inoxidable rallador de protección.



**TGI-12**

	TGI - 12
DIMENSIONES (LXPXH)	220 x 590 x 440 mm
TENSIÓN	230V - 1 HP
PICADORA/RALLADOR	50-200 Kg/h
SALIDA PICADORA/BOCA RALLADOR	Ø 70 mm / 140 X 80 mm
PLACA SUMINISTRADA	Ø 6 mm